

Funkce D6i podrobně

Potápění

Nastavení nadmořské výšky	✓
Sledování rychlosti výstupu - alarm	✓
Zobrazení času	Do 199 min
Akustický alarm	✓
Kompas	✓
Deep Stops	✓
Plánovač ponorů	✓
Čas ponoru v sekundách a minutách	V módu free / gauge
Dekompenční data	✓
Celoživotní historie Freedive	✓
Celoživotní historie Scuba	✓
Log book paměť	✓
Alarm na maximální hloubce	✓
Maximální zobrazení hloubky	150 m / 492 ft
Operační mód Air	✓
Operační mód Free	✓
Operační mód Gauge	✓
Operační mód Nitrox	✓
Operační mód OFF	✓
Operační mód Watch - hodiny	✓
Osobní nastavení	✓
Ukládání dat ponoru	1, 2, 5, 10, 20, 30, 60 s
Bezpečnostní zastávky	✓
Suunto RGBM algoritmus	✓
Zobrazení teploty	✓
Sonda - transmitter	Volitelné

Nitrox

CNS% + OTU calculation (OLF)	✓
Přepínání směsí během ponoru	✓
Max PO2 nastavení	0.5-1.6
O2 % nastavení	Až 3 směsi 21-99%

Další

Nastavení délky podsvícení	✓
----------------------------	---

Typ podsvícení	Electro-luminescent display
Matrix displej	✓
Operační teplota	0°C - +40°C / 32°F - +104°F
Saňkové sklíčko displeje	✓
Nastavení jednotek	✓
Skladová teplota	-20°C - +50°C / -4°F - +122°F
Voděodolnost	150 m / 492 ft
Váha	113 g / 4 oz

Baterie

Indikátor stavu baterie	✓
Varování při nízkém stavu baterie	✓

Software

Software	Suunto DM4
USB interface připojení	Přiloženo

Hodinky

12/24h	✓
Kalendář	✓
Denní alarm	1
Dvojitý čas	✓